

MAXIMA CX 5W-30

Partikül Filtreli Araçlar için Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıqlarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemleresahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima CX 5W-30; ACEA C2 veya C3 perfomans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlarda kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Farklı markalardan oluşan geniş araç filolarında ürün optimizasyonu sağlar.
- Yüksek motor perfomansı sağlar.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tassarrufuna yardımcı olur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

ACEA C2, C3, API SN, MB 229.31, FIAT 9.55535-S1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,849
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	74,7
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		12,4
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	165
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

