

MAXIMA 15W-40

Yüksek Performanslı Ekonomik Motor Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek devirli eski ve yeni tip motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve dur-kalk tipi ticari binek araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SH/CD

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,884
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	106
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		14,5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	140
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

