

MAXIMA CX 0W-30

Uzun Ömürlü, Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yeni nesil dizel ve benzinli motorlarda, ACEA C2 ve FIAT 9.55535-DS1/9.55535- GS1 performans seviyesinde motor yağı isteyen araçlar için geliştirilmiştir. ACEA C3 performans seviyesinde motor yağı talep eden araçlarda da kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Farklı markalardan oluşan geniş araç filolarında ürün optimizasyonu sağlar.
- Yüksek motor performansı sağlar.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tasarrufuna yardımcı olur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

ACEA C2, FIAT 9.55535-DS1/9.55535- GS1

Tipik Özellikler*

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| SAE Viskozite Sınıfı | | 0W-30 |
| Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³ | ASTM D-4052 | 0,843 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D-92 | 238 |
| Viskozite, 40 °C, mm ² /s | ASTM D 445 | 64,1 |
| Viskozite, 100 °C, mm ² /s | | 11,6 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D-2270 | 178 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D-97 | -39 |

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

