

MAXIMUS 10W-30

Sentetik Dizel Motor Yağı

Tanımı

Ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel motorların mükemmel yağlanması sağlamak amacıyla, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve yeni nesil performans katkılarıyla özel olarak formüle edilmiş, sentetik dizel motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm hafif ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Motordaki aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır ve bakım maliyetini düşürür.
- Yakıt tüketiminde maksimum tasarruf sağlar.
- Çok yüksek ve çok düşük ortam sıcaklıklarında motoru güvenle korur.
- Motoru temiz tutar, tortu oluşturmaz.
- Uzun ömürlüdür.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E7-16, MAN M3275, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, CUMMINS 20077/20078, MACK EO-N/M, Global DHD1, CAT ECF-1a, JASO DH-1, DETROIT DIESEL DDC 93K215, FORD WSS-M2C921-A

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D-4052	0,873
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	80
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,8
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	141
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.