

# MAXIMUS TURBO DIESEL EXTRA 15W-40

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

## Tanımı

Süper yüksek performanslı dizel motor yağı (SHPD) kalite seviyesinde uzun ömürlü dizel motor yağıdır. Düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar.

## Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek TBN değerleri ile kükürt oranı yüksek yakıtlarda motoru korur.
- Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda güvenli kullanım sağlar.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü artırır.
- Yanma asitlerini yüksek kükürtlü yakıtlarla çalışmada bile nötralize eder.
- Uzun conta ve keçe ömrü sağlar.
- Uzun ömürlüdür.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E7-16, MB-Approval 228.3, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1, MTU Type 2, Volvo VDS-3 RENAULT RV-I/RLD-2, MACK EO-N, CUMMINS CES 20077/78, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC-III, MAN M3275, CAT ECF-1a

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-4052	0,886
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	240
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	114
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		15
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	139
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-30

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

