

# PROCUT LD

Düşük ve Orta Sertlikte Metaller için Saf Kesme Yağı

## Tanımı

Son teknoloji ürünü, klor içermeyen hammaddeler kullanılarak üretilmiş, saf kesme yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Düşük ve orta sertlikteki metallerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Otomatik tornalar ve vida makineleri başta olmak üzere birçok metal işleme uygulamasında kullanılır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Dumanlamayı önleyici katkı maddeleri içerir.
- İşlem sırasında operatörün işlediği parçayı görmesini sağlayacak şeffaflığa sahip olduğundan, kullanıldığı işlemlerde verimin artmasını sağlar.
- Rahatsız edici kokusu yoktur.
- Sarı metallerde (bakır ve bakır alaşımlarında) kullanılabilir.
- Leke veya kararma yapmaz.

## Tipik Özellikler\*

Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,878
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D 92	208
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	28,8
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-27

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi