

MAXIMA HYBRID 0W-20

Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Maxima HYBRID 0W-20, son teknolojiye sahip binek ve hafif ticari araç motorları için güncel egzoz emisyon regülasyonlarına uygun olarak dizayn edilmiş, düşük küllü, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima HYBRID 0W-20, yeni nesil hibrit teknoloji araçlar ile, benzinli veya dizel motora sahip hafif ticari ve binek araçlar için üretilmiş, start-stop teknolojisinin anlık yağlama ihtiyacına hızlı cevap verebilen, yakıt ekonomisi odaklı motor yağıdır. ACEA C5 performans seviyesinde motor yağı talep eden, partikül filtreli araç motorlarında kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük viskozitesi ile sürtünme kayıplarını azaltarak yakıt ekonomisi sağlar.
- Motor soğuk iken ilk çalıştırma ve trafikte start-stop aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Kararlı yapısı ile motoru uzun süre korur, yağ değişim süresini uzatır.
- Tortu oluşumunu engelleyen yapısı ile motoru temiz tutar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SN, ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE, Fiat 9.55535 DSX / DM1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		0W-20
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D-4052	0,85
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	236
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	47,19
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		9,08
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	178
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	-48

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

