

# EXTENDED LIFE COOLANT

## SNF Tip Uzun Ömürlü Motor Soğutma Sıvısı

### Tanımı

Organik katık teknolojisi ile formüle edilen, her iklimde motorun ideal çalışma sıcaklığında çalışmasını sağlayan, uzun ömürlü soğutma sıvısıdır. Tüm demir ve alüminyum alaşım motorların soğutma sistemlerini pas ve korozyona karşı mükemmel korur. Çevre sağlığı düzenlemelerine uygun olarak nitrit, amin, fosfat, borat ve silikat içermez.

### Özellikleri ve Faydaları

- Konvansiyonel antifrizlerden çok daha uzun ömürlüdür.
- Yüksek termal stabilite ve ısı transferi özelliği ile motoru soğuğa ve sıcağa karşı korur.
- Soğuk havalarda motor soğutma sıvısının donmasını önler.
- Sıcak havalarda motor soğutma sıvısının kaynamasına engel olur.
- Demir ve alüminyum alaşım motorlarda uzun süre korozyona karşı koruma sağlar.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.
- Köpük oluşumuna karşı koruma sağlar.

### Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

SAE J 1034, TS 3582, MB 325.3, MAN 324 Type SNF, Deutz, Cummins, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277M, Saab, VW TL 774F, Skoda, DAF Trucks, Scania TB 1451, Volvo, Renault Trucks, Detroit Diesel Series 50&60, Isuzu, Komatsu, Leyland Trucks.

### Tipik Özellikler\*

Nitrit, Amin, Fosfat, Borat, Silikat		Yok
Renk		Pembe
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-1122	1,116
pH suda %33 vol.	ASTM D-1287	8,31
Rezerv alkalinite (pH 5.5)	ASTM D-1121	5,2
Donma Noktası °C, (%33 Antifriz)	ASTM D-1177	-20
Donma Noktası °C, (%50 Antifriz)		-37
Kaynama Noktası °C	ASTM D-1120	166

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi