

# MAXIGEAR EP SERİSİ

Yüksek Kaliteli Otomotiv Dişli Yağı

## Tanımı

MAXIGEAR EP Serisi, hipoid dişlilere sahip binek araç, ağır vasıtaların ve inşaat sektöründe çalışan araçların manuel şanzımanları için geliştirilmiş dişli yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR EP Serisi Dişli Yağları, yüksek hız-düşük tork veya düşük hız-yüksek tork ile çalışan dişli kutuları için geliştirilmiştir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Aksam ve parçaların aşınmasını önler.
- Uzun yağ değişim aralığı sağlar, ani ve aşırı yüke maruz kalan aksamı korur.
- Yağın kalınlaşmasını, depozit oluşumunu ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-4, MIL-L-2105

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		80W	90	140	75W-85	80W-90
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,890	0,890	0,900	0,86	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D 92	240	260	236	232	230
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	84	160	379	68	147
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		10	15	26	11,5	15
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	99	95	93	163	100
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30	-21	-9	-42	-24

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi