

MAXIGEAR EP 75W-80

Sentetik Binek Araç Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

MAXIGEAR EP-80, yüksek performanslı EP özelliğine sahip binek araç şanzıman yağıdır. Her mevsim kullanımına uygun ve sentetik bazlıdır.

Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR EP-80, binek araç manuel şanzımanlarında kullanılmak için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Film tabakasının incelmesini önler, çok düşük sıcaklıklarda yüksek performans sunar.
- Uzun kullanım sürelerinde ve çok düşük sıcaklıklarda aksam ve parçaları korur.
- Son teknoloji viskozite indeks geliştirici polimerler sayesinde kolay vites geçişi sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda ve uzun kullanımda sızıntıyı ve depozit oluşumunu engeller.
- En olumsuz saha koşullarında uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Son kullanıcının yakıt sarfiyatını azaltır, çevre dostu bir üründür.
- Yağın kalınlaşmasını, depozit ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-4

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		75W-80
Yoğunluk, @ 15 °C, kg/m ³	ASTM D 4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D 92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	48
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		7,9
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	131
Akma Noktası °C	ASTM D 97	-39

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi