

SÜPER GRES MP-2

Lityum Esaslı Otomotiv Gresi

Tanımı

Otomotiv endüstrisinde kullanılan, şasi ve tekerlek yatakları için hazırlanmış, lityum sabunlu oksidasyon katığı içeren, çok amaçlı bir grestir.

Kullanıldığı Yerler

Otomotiv endüstrisinde bulunan hafif ve orta yüklü, normal devirli rulman yatakları başta olmak üzere gres kullanımı gerektiren tüm şasi elemanlarında kullanılır. Ağır vasıta ve iş makinelerinin tekerlek poyralarında önerilir. -20 °C ve 140 °C sıcaklıkları arasında kullanılması tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek termal stabilitesi ile tüm araçların özellikle tekerlek rulmanlarının aşınmasını önleyerek uzun süre korunmasını sağlar.
- Suya karşı dayanıklılığı sayesinde yataklara yapışarak yıkanmadan uzun süre yağlama sağlar.
- Akmaya karşı dirençli yapısı, özellikle yüksek performanslı binek tipi araçlarda mükemmel bir kullanım sağlar.
- Rulmanları, paslanma ve korozyona karşı korur.
- Oksidasyon dayanımı ile uzun servis ömrü sağlar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar:

DIN 51825: K 2 K-20

Tipik Özellikler*

Sabun Cinsi		Lityum
NLGI		2
Renk		Sarı
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	150
Timken OK, lb	ASTM D 2509	50
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	→180
Kaynama Yükü	ASTM D 97	315
Pas Testi	ASTM D 1743	Geçer

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi