

# SÜPER GRES SERİSİ

Lityum Sabunlu Yüksek Performanslı Gres

## Tanımı

Üstün kaliteli baz yağlara uygun katık ilavesiyle üretilen bir greştir.

## Kullanıldığı Yerler

Düz ve rulmanlı yataklar, her çeşit kayma yüzeyi ve greslenecek her türlü noktada, gerektiğinde otomotiv tip ekipmanların gresleme yerlerinde kullanılır. Elektrik motorlarının yataklarında önerilir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Suyun bulunduğu ortamlarda yıkanmaya karşı dayanımı yüksektir.
- Düşük sıcaklıklarda pompalanabilir. Yüksek sıcaklıklarda yeterli yağ filmi sağlayarak rulman ömrünü uzatır.
- Yüksek yük dayanımı ile geniş çalışma aralığı sağlar.
- Oksidasyon dayanımı direnci ile uzun servis ömrü sağlar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51825-K 3 K-20 (Super Gres 3)

DIN 51825-K 2 K-20 (super Gres 2)

## Tipik Özellikler\*

		Süper Gres 2	Süper Gres 3
Sabun Cinsi		Lityum	Lityum
Renk		Sarı	Sarı
NLGI		2	3
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	100	100
Timken OK, lb	ASTM D 2509	50	50
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	→185	→185
Kaynama Yüğü	ASTM D 2596	250	250
Pas Testi	ASTM D 1743	Geçer	Geçer

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi